

Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155

Detalles

Destacados

Cinta aislante de vinil para tareas cotidianas	Proporciona protección eléctrica y mecánica	Soporta un rango de temperatura de 32°F (0°C) a 176°F (80°C)
Resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión del cobre y variadas condiciones climáticas		

La Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155 de 0.127mm (5 mils) de grosor es una cinta de vinilo económica de uso general para aislamiento. Tiene buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácido, corrosión del cobre y condiciones climáticas variables.

La combinación de un respaldo elástico de PVC y adhesivo base caucho sensitivo a la presión es retardante a la flama y proporciona protección eléctrica y mecánica con un volumen mínimo. Es una cinta adecuada para entornos residenciales, comerciales y de fabricación (OEM). Se usa para la generación de arneses con cables en general, agrupación de cables y alambres, halado y canalización de alambres, y aplicaciones básicas de ferretería y de uso en casa. No es para aplicaciones UL.

Aplicaciones sugeridas

Adecuada para uso en interiores

Detalles

Aplicaciones	Aislamiento
Capacidad dieléctrica	40 kV/mm
Color del Producto	Negro
Elongación de ruptura	150.0 %
Grado de Cinta	Uso General
Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico)	0.127 mm, 0.13 mm
Marcas	Temflex™
Material de Respaldo (Portador)	PVC

Retardante de Llama	Sí
Temperatura Máxima de operación (°C)	80 °C
Temperatura Mínima de Operación (Celsius)	0 °C
Tipo de Adhesivo	Caucho
Vida Útil	5 Year
Voltaje	600 V

Dimensiones y clasificaciones

Ancho Total (Métrico)	19 mm
Longitud total	5 Meter, 18 Meter