

FANAL HORIZONTAL DE 100W HERMÉTICO IP66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CUERPO: Estructura de aleación de aluminio fundido. Pintura al horno para una mejor protección del producto. Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas, para cables vulcanizados o conexión con tubería eléctrica de 1/2" NPT.

VIDRIO: Transparente.

PRENSAESTOPA / PRENSACABLE: De bronce para cables de 7-10mm de diámetro exterior que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURA: De neoprene, para mayor resistencia al calor y medio ambiente.

PORTALÁMPARA (Socket): Anti vibratorio E-27 de tipo cerámico con contactos de bronce niquelados, terminales de bronce para mejorar la conductividad eléctrica y obtener una mejor duración del socket y de la lámpara.

PESO APROX: 0.8 Kg.

DETALLES ADICIONALES: Grado de hermeticidad IP66. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Grado de protección al golpe IK07. Resistente a impactos. Para uso de lámparas incandescentes hasta 200W o focos ahorradores. Voltaje: 12V~220V.

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal.

USOS: Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones.