

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 50W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Luminaria LED de alumbrado público de **50W**, diseñada para iluminación de calles, avenidas, vías urbanas, parques, estacionamientos y áreas exteriores. Incorpora una **fotocelda sensor de luz** que permite automatizar el encendido y apagado según las condiciones de iluminación ambiental. Su carcasa de aluminio inyectado a presión favorece la resistencia y disipación térmica para aplicaciones de uso exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetros	Especificaciones
Potencia	50 W
Lúmenes	7,000 lm
SPD / Protección contra sobretensiones	10 kV
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	4,500 K
Vida útil	100,000 horas
Garantía	5 años
Material	Aluminio inyectado a presión
Fotocelda	Fotocelda sensor de luz
Protección	Ip65/ik08

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Tecnología LED de alta eficiencia.
- Flujo luminoso de 7,000 lm para una iluminación amplia y uniforme.
- Fotocelda integrada para encendido y apagado automático.
- Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.
- Carcasa fabricada en aluminio inyectado a presión.
- Vida útil estimada de hasta 100,000 horas.
- Garantía de 5 años.

APLICACIONES:

- Calles y avenidas
- Vías urbanas y rurales
- Parques y áreas recreativas
- Estacionamientos
- Urbanizaciones y condominios
- Áreas exteriores comerciales e industriales
- Proyectos de alumbrado público

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Automatización: la fotocelda sensor de luz facilita el funcionamiento automático.

Durabilidad: vida útil declarada de 100,000 horas y carcasa de aluminio inyectado a presión.

Protección: SPD de 10 kV para mayor protección frente a sobretensiones.

Iluminación eficiente: 50W de potencia con un flujo luminoso de 7,000 lm.